

Birdy hybrid

Stand: 20. November 2009

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	fünf Farben zur Wahl
Gabel	Aluminium, geschobene Schwinge
Federelement	Birdy-Elastomer
Steuersatz	A-Headset, DiaCompe AL2
Sattelstütze	Birdy, Alu 7075, 34.9 x 570 mm
Sattelklemme	Kalloy, r-m-Design, 40.0 mm
Reifen	Schwalbe Big Apple 50-355, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV5A, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.1, 18", 24/36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	vorne: Sapim 2.0 mm, Edelstahl, hinten: Sapim Strong ED, 2.3-2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Birdy, 24-Loch, silber
Hinterradnabe	Nabenmotor BionX PL-250, 250 Watt, 36 Loch, CAN-Bus-Technologie
Akku	Lithium-Ionen, 24 Volt, 10 Ah, 240 Wh
Schiebehilfe	nein
Tretkurbel	Sunrace, 56 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	TH BB-7420AL, 113 mm
Kette	KMC Z92, 114 Glieder
Kassette	8-fach, Schraubkranz: 11-13-15-18-21-24-28-32
Schaltwerk	Shimano Capreo (RD-F700 SGS)
Schalthebel	Shimano Drehgriff 8-Gang
Umwerfer	-
Sattel	fizi:k nisene 3
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-191
Lenker	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 520 mm, 12°, schwarz
Vorbau	Birdy Komfort oder Sport, höhenverstellbar
Griffe	Velo VLG 519 AD2, 135/92 mm
Bremsen	Avid Single Digit 5, V-Bremse
Bremshebel	Tektro EL540 mit Bremssensor rechts
Schutzbleche	Optionales Zubehör: SKS, schwarz
Gepäckträger	Opt. Zubehör: SL oder Expeditions-Gepäckträger
Pumpe	Optionales Zubehör: SKS Wese XL
Klingel	Teil der optionalen Lichtausstattung (Original Billy)
Ständer	Optionales Zubehör: Seitenständer, Alu, schwarz
Lichtanlage	Optionales Zubehör: Beleuchtung Shimano oder SON, jeweils mit Nabendynamo und Batterierücklicht oder Beleuchtung hybrid, Vorderlicht mit Akkuspeisung, Batterierücklicht
Sonstiges	Kettenstrebenschutz Edelstahl
Entfaltung	2,53 bis 7,37 m
Gewicht	18,4 kg
Rahmenhöhe	universal