


Avenue hybrid

Stand: 20. November 2009

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	rot, schwarz (RAL 9005) oder silber
Gabel	Suntour SF9-CR-8V
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-368, Alu, 30.4x350 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34.9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon 47-559, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Alex XT19, 26", 36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim 2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	TransX PST Nabenmotor, 250 Watt, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-Gang, Freilauf (SG-8R20) oder Rücktritt (SG-8C31), 36 Loch
Akku	Lithium-Polymer, 36 Volt, 8 oder 10 Ah, 288 oder 360 Wh
Schiebehilfe	nein
Tretkurbel	Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber
Kettenschutz	gekapselte Kette
Innenlager	TH BB-7420AL, 122 mm
Kette	KMC Z92, 100 Glieder
Kassette	Esjot, 17 Zähne
Schaltwerk	-
Schalthebel	Shimano Nexus (SL-8S20)
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal 5235 DRC Lookin Ladies
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-191
Lenker	Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz
Vorbau	HL Corp. Satori-Up, Alu, winkelverstellbar
Griffe	Ergon MP-1N-P-OE
Bremsen	Avid Single Digit 5, V-Bremse vorne und hinten, Rücktritt oder Freilauf
Bremshebel	Tektro EL540 mit Bremssensor rechts
Schutzbleche	SKS Trekking 53, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie, silber, 265-280 mm
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp 22"-15, schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Fly (174Q7), Elektronik für E-Bike, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus (329/8ALK) mit LED/Standlicht
Sonstiges	-
Entfaltung	2,42 bis 7,32 m
Gewicht	26,3 kg
Rahmenhöhe	46 oder 55 cm